



# ISSUES DE SECOURS

ISSUES DE SECOURS

## Unité d'Aide à l'Exploitation pour 64 portes **ADEX**

En complément de l'UGCIS  
**Alligator 64**, l'**ADEX** permet  
de gérer 64 portes maintenues  
verrouillées par des Dispositifs  
Actionnés de Sécurité (DAS).

Son utilisation, comme Aide à  
l'Exploitation, est soumise aux  
règles d'installation abordées  
dans la norme NF S 61-932.



**Le déverrouillage d'urgence des issues est possible de trois manières :**

- soit par la mise en sécurité automatique de toutes les issues de la zone concernée via le système d'évacuation général placé en amont,
- soit par l'activation de la commande de mise en sécurité par zone disponible depuis l'UGCIS,
- soit par une action locale sur le Dispositif de Demande d'Ouverture (DDO) placé près de l'issue et entraînant le déverrouillage automatique après une temporisation de 8 secondes (T1),
- le maintien du verrouillage peut être obtenu à partir de l'UGCIS jusqu'à 3 minutes (T2), après une levée de doute visuelle de l'issue concernée.

**Matériel préconisé pour :**

- les établissements recevant du public,
- les administrations.

## Présentation

### Caractéristiques fonctionnelles

L'ADEX assure :

- La gestion d'1 à 4 zones d'alarme
- La commande de 64 DAS via l'UGCIS **Alligator 64** par un BUS adressable
- La commande de 64 DAS en mode attente, sécurité et sûreté (pour les DAS équipés de cette option)
- La gestion de report de signalisation de l'UGCIS
- Report sur écran des événements au fil de l'eau (texte clair par porte associé à l'évènement horodaté)
- Edition sur imprimante d'historiques avec filtres de tris paramétrables.

- Paramétrage de 4 programmes horaires
  - Enregistrement des 1000 derniers événements
- ### Caractéristiques techniques

- Alimentation de fonctionnement :
  - Tension nominale : 24 Vcc
  - Consommation : 500 mA
  - Liaison série pour une imprimante
- Dimensions (L x H x P) :
  - Version pupitre : 430 x 155 x 280 mm
  - Version rack : 19 pouces x 3 U x 240 mm
- Poids : 5 kg