



ISSUES DE SECOURS

ISSUES DE SECOURS

Commande Locale d'Evacuation Autonome **DDO** clavier

Le DDO est un déclencheur manuel assurant une gestion complète de vos issues de secours équipées de verrouillage électrique.

Commande manuelle à fonction d'interrupteur, intercalée sur la ligne de télécommande du DAS NF S 61-937, conforme à l'article C046 du règlement de sécurité des ERP.

Pour le confort de l'exploitant, le déverrouillage de l'issue de secours est assuré par un clavier à code intégré dans le DDO.

Matériel préconisé pour :

- hôpitaux, maisons de retraite...



Présentation

Caractéristiques fonctionnelles

- Dispositif de commande manuelle par clavier, mode permanent ou temporisé (programmable)
- Fonction code à 2 touches (programmable), pour milieu hospitalier
- Bouton poussoir de déverrouillage d'urgence avec contacts à arrachement conforme IEC 947
- Réarmement du bouton poussoir par clé
- Protection du bouton poussoir par un capot équipé d'un plombage, aisement sécable
- Voyants indiquant l'état du système de verrouillage (verrouillé, déverrouillé)
- Signalisation sonore (règlable) sur action du bouton poussoir et sur manipulation du capot
- Sortie de report d'état du bouton poussoir
- Entrée de commande externe et d'incendie

Caractéristiques électriques

- Alimentation de 20 à 58 Vcc
- Puissance de télécommande maxi : 25 W
- Consommation hors verrou : 6 W
- Signalisation de l'état du verrou par led
- Relais de report d'état du coup de poing : NF ou NO programmable. Pouvoir de coupure : 30 W
- Entrée de télécommande incendie : par contact sec ou tension
- Câblage : par bornier à vis débrochable

Caractéristiques mécaniques

- Température de fonctionnement : 5 à 55°
- Boîtier PVC RAL 7047 avec enjoliveur RAL 6032
- Indice de protection : IP 42
- Face avant Lexan, clavier à coupelles
- Encombrement max : H 240 mm, L 100 mm (110 mm avec volet), Ep.80 mm volet compris
- Poids : 650 g

Risk'Expert

63, rue de Hollerich
L-1741 LUXEMBOURG

www.riskexpert.lu
+352 26 19 02 74