



ISSUES DE SECOURS

ISSUES DE SECOURS

Commande Locale d'Evacuation Autonome **DDO clé**

Le DDO clé est un déclencheur manuel assurant une gestion complète de vos issues de secours équipées de verrouillage électrique.

Commande manuelle à fonction d'interrupteur, intercalée sur la ligne de télécommande du DAS NF S 61-937, conforme à l'article C046 du règlement de sécurité des ERP.

Pour le confort de l'exploitant, le déverrouillage de l'issue de secours est assuré par une clé de type canon européen intégré dans le DDO.

Matériel préconisé pour :

- hôpitaux, maisons de retraite...



Présentation

Caractéristiques fonctionnelles

- Dispositif de commande manuelle par clé (mode permanent ou temporisé)
- Bouton poussoir de déverrouillage d'urgence avec contacts à arrachement conforme IEC947
- Réarmement du bouton poussoir par clé.
- Protection du bouton poussoir par un capot équipé d'un plombage, aisément sécable
- Voyants indiquant l'état du système de verrouillage (verrouillé, déverrouillé)
- Signalisation sonore (réglable) sur action du bouton poussoir et sur manipulation du capot
- Sortie de report d'état du bouton poussoir
- Entrée de commande externe d'incendie

Caractéristiques électriques

- Alimentation de 20 à 58 Vcc
- Puissance de télécommande maxi : 25 W
- Consommation hors verrou : 6 W
- Signalisation de l'état du verrou par led
- Relais de report d'état du coup de poing : NF ou NO programmable. Pouvoir de coupure : 30 W
- Entrée de télécommande incendie : par contact sec ou tension

- Câblage : par bornier à vis débrochable

Caractéristiques mécaniques

- Température de fonctionnement : 5 à 55°
- Boîtier PVC RAL 7047 avec enjoliveur RAL 6032
- Indice de protection : IP 42
- Face avant Lexan, clavier à coupelles
- Encombrement max : H 240 mm, L 100 mm (110 mm avec volet), Ep.80 mm volet compris
- Poids : 650 g

Risk'Expert

63, rue de Hollerich
L-1741 LUXEMBOURG

www.riskexpert.lu
+352 26 19 02