



Caractéristiques principales / Hauptmerkmale

- Built-in 2MP camera
- Built-in speaker (3W)
- Open door with Face Recognition, IC/ID Card, PIN Code QR Code, By DTMF Code, Remote Door Opening
- -20°C => 60°C
- PoE



Ce visiophone est équipé d'un écran tactile IPS de 7 pouces et dispose de fonctionnalités avancées pour garantir une sécurité maximale. Il dispose d'une détection anti-usurpation pour les images, les vidéos et les masques, garantissant ainsi une sécurité optimale. De plus, il prend en charge la communication audio et vidéo avec les téléphones IP, et les stations intérieures. Grâce à ses multiples méthodes d'ouverture de porte, il est parfaitement adapté aux environnements résidentiels, aux immeubles de bureaux, commerces et également dans l'industrie.



Diese Video-Türsprechanlage ist mit einem 7-Zoll-IPS-Touchscreen ausgestattet und verfügt über erweiterte Funktionen, um maximale Sicherheit zu gewährleisten. Es verfügt über eine Anti-Spoofing-Erkennung für Bilder, Videos und Masken und sorgt so für optimale Sicherheit. Darüber hinaus unterstützt es die Audio- und Videokommunikation mit IP-Telefonen und Innenstationen. Dank seiner vielfältigen Türöffnungsmöglichkeiten eignet er sich perfekt für Wohnumgebungen, Bürogebäude, Unternehmen und auch in der Industrie.

Principe de câblage



Spécifications / Technische Daten



Informations générales / Productmerkmale

Nombre totale de touches		16
Lignes SIP		2

Lecteur intégré / Leser

Nombre de badges / lecteur	Karten Mänge / Leser	10 000
Format de sortie	Leserschnittstellen	Wiegand & RS-485
Méthodes déverrouillage porte		Face Recognition, IC/ID Card, PIN Code, QR Code, By DTMF Code, Remote door opening
Formats de lecture	Kartenkompatibilität	125KHz & 13.56MHz

Vidéo & Audio

Capteur d'images	Bildsensor	CMOS 1/2.8" 2MP x2
IR		yes
Angle de vue		H: 62°, V: 37,4°
Compression	Kompression	H 264
Fréquence d'images VS résolution	Bildrate VS Auflösung	Stream1: 1920×1080 @30fps Stream2: VGA @30fps
Haut-parleur intégré	eingebauter Lautsprecher	Yes (3W)
Codec large bande		G722/Opus
Codec faible bande		G711A/U, G729A/B, iLBC, G723.1, G.726-32K

Réseau / Netzwerk

Interface	Anschlüsse	Ethernet: RJ45 10/100 Mb/s
Protocoles supportés	Unterstützte Protokolle	SIP 2.0 over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv4/IPv6, PPPoE, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP, HTTPS, TR-069

Connecteur E/S / Ein/Ausgänge Anschlussklemmen

E/S logique	Alarm Ein/Ausgänge	3/2
Port carte micro SD	MicroSD Kartensteckplatz	1 (=> 128Gb)

Electricité / Elektrisch

Us (par connecteur)	Betriebsspannung	12Vdc
POE	Power-over-Ethernet	Yes

Domaine d'utilisation / Einsatzgebiet

Température	Einsatztemperatur	-20°C => 60°C
Humidité relative	Luftfeuchte	10 => 95%
Certification	Zertifizierungen	CE/FCC
Corps	Gehäuse	IP66/IK07
Montage		Encastré / apparent

Dimensions / Abmessungen



Information pour la commande / Bestellangaben

- ♦ 6PVET7

Accessoires / Zubehör

- ♦ Boîte d'encastrement

