



Caractéristiques principales / Hauptmerkmale

- 5 Mega Pixel @ 25 fps
- 2,7-13,5mm lens
- WDR
- IR LED => 30m
- -40°C PoE



Risk Captur présente sa nouvelle caméra IP antivandale extérieure. Elle offre une qualité d'image de 5 MP avec des fonctions "focus zoom", et True WDR. Elle est appropriée à la surveillance urbaine, d'aéroports, et de bâtiments, La fonction True WDR permet d'avoir une image claire et nette malgré des variations des conditions de luminosité. IP66, de -40°C à 55°C, rend la caméra idéale pour toutes les conditions de travail.

Focus Zoom

Cette fonction de mise au point et de zoom permet aux techniciens de contrôler à distance la netteté et le zoom, de manière à simplifier le déploiement de votre système de vidéosurveillance et par conséquent réduire le coût de l'installation. L'ajustement peut être effectuée, après pose et mise en service de la caméra, par simple clique de la souris.

True WDR

Cette fonction intègre des techniques pour traiter un large éventail de conditions d'éclairage dans une scène surveillée, avec à la fois des zones très exposées et d'autres plutôt sombres. Cette fonction rend donc visibles des points qui ne le seraient pas avec une caméra standard. Elle fournit une qualité d'image proche de celle de l'œil humain.

Risk Captur prend en charge la compression H.264/H.265/MJPEG et propose une vidéo d'une fluidité exceptionnelle jusqu'à 30 images par seconde en Full HD 1080p, et 25i/s @ 5MP. En outre, la fonction vidéo ROI (région intéressante) réduit les besoins de bande passante et de stockage.



Risk Captur présente ses nouvelles caméras IP antivandales. Elles offrent une qualité d'image de 5 MP, des fonctions comme "Focus Zoom" et True WDR. Développées pour l'environnement extérieur, elles sont adaptées à la surveillance urbaine, aéroportuaire et bâtimentaire, Leur fonction True WDR permet d'obtenir une image claire et nette malgré des variations de luminosité. IP66, de -40°C à 55°C, les rend parfaites pour toutes les conditions de travail.

Focus Zoom

Cette fonctionnalité permet aux techniciens de contrôler à distance la netteté et le zoom, simplifiant ainsi le déploiement du système de vidéosurveillance et réduisant les coûts d'installation. L'ajustement peut être effectué, après pose et mise en service de la caméra, par simple clic sur la souris.

True WDR

Cette fonctionnalité intègre des techniques pour traiter un large éventail de conditions d'éclairage dans une scène surveillée, avec à la fois des zones très exposées et d'autres plutôt sombres. Elle rend donc visibles des points qui ne le seraient pas avec une caméra standard.

Diese Risk Captur Kamera liefert eine Bildqualität nahe der eines menschlichen Auges.

Risk Captur supporte la compression H.264/H.265/MJPEG et offre une vidéo à haute fluidité jusqu'à 30 images par seconde en Full HD 1080p, et 25i/s @ 5MP. De plus, la fonction ROI (Region of Interest) réduit la nécessité de bande passante et de stockage.



Spécifications / Technische Datten



Informations générales / Productmerkmale

Capteur d'images	Bildsensor	CMOS 1/2.8" 5MP	
Minimun d'illumination	Mindestbeleuchtung	N&B / Schwarz & Weiß: 0 Lux	Couleur / Farbe: 0,05 Lux
Objectif	Objektiv	2,7-13,5 mm	
Type d'iris	Blende	Fixed	
Fonction Jour/Nuit	Tag/Nacht Funktion	Yes	
Portée Led IR	IR Strahler Reichweite *	=> 30m	
Modèle d'IR	IR Strahler type	Smart IR	
Filtre IR mécanique	mechanischer Filter	Yes	
Fonction WDR	WDR Funktion	WDR	
Paramètres images	Bilder parameter	Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness	

Vidéo / Video

Compression	Kompression	H 264/265, M-JPEG
Flux	Stream	3 Streams
Qualité	Qualität	VBR / CBR
Fréquence d'images VS résolution	Bildrate VS Auflösung	Stream1: 2560x1920, 2048x1536, 1280x960 @ 25fps Stream2: D1, VGA, 640x360, CIF, QVGA @ 25/30fps Stream3: VGA, CIF, QVGA @ 25/30fps

Réseau / Netzwerk

Interface	Anschlüsse	Ethernet: RJ45 10/100 Mb/s
Protocoles supportés	Unterstützte Protokolle	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP, TLS/SSL
Sécurité	sicherheit	User security authentication, Reset, Hardware WatchDog

Connecteur E/S / Ein/Ausgänge Anschlussklemmen

Port audio E/S	Audio Ein/Ausgänge	1/1
E/S logique	Alarm Ein/Ausgänge	1/1
Port carte micro SD	MicroSD Kartensteckplatz	1

Gestion d'événements / Event Management

Déclencheur d'événement	Ereignisauslöser	Motion Detection
-------------------------	------------------	------------------

Electricité / Elektrisch

Us (par connecteur)	Betriebsspannung	12Vdc
POE	Power-over-Ethernet	Yes

Domaine d'utilisation / Einsatzgebiet



Température	Einsatztemperatur	-40°C => 55°C
Humidité relative	Luftfeuchte	90%
Certification	Zertifizierungen	CE/FCC
Corps	Gehäuse	IP66 – IK10

Conditionnement / Verpackung

Poids net	Gewicht	800 g
*Die Reichweite der integrierten IR-LED's ist stark abhängig vom Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen wie z.B. dunkle, rau Strukturen (Boden, Rasen oder Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen.		

N = Non / Nein => signifie jusqu'à

Dimensions / Abmessungen



Information pour la commande / Bestellangaben

- DO5270VRZ

Accessoires / Zubehör

- Boîte de junction: BJR-54

